

Spy-1 - voet - hoogte 450mm
35.11157-7916

Buitenspot uitgerust voor een LED MR16-230V/GU10 of LED 3x1W 8°/32° in 3000K of 4000K.

Het armatuur is samengesteld uit een hoogwaardig gedraaid en geanodiseerd aluminium. De armatuur wordt op de grond bevestigd door middel van een gedraaide voet uit aluminium waarop een ronde buis met diameter 50mm en een lengte van circa 0,35m wordt bevestigd.

Deze buis is tevens voorzien van een 3 polige aansluitklem en de nodige voorschakelapparatuur zoals de transformator of driver. Boven op de buis is een kleine tige van 0,1m gemonteerd met daaraan zijdelings het armatuur. Een behuizing van gedraaid aluminium in de vorm van een afgeschuinde cilinder die naar de lampopening konisch uitloopt, thermohardend gelakt d.m.v. een polyesterpoedercoating. De behuizing bevat de fitting en aansluitklem.

Een afdekkader uit gedraaid en geanodiseerd aluminium, voorzien van een hittebestendig helder ingekleefd veiligheidsglas en een eendelige silicoon afdichtingsring wordt op de basis gedraaid en vormt hierdoor in zijn geheel een konische lijn die de hoge bescherming tegen stof en waterinsijpeling nl. IP 54 waarborgt.

Het geheel is in een matte structuurlak gelakt volgens het poedercoatingprocédé.

Dit garandeert een UV-, weers- en krasbestendige afwerklaag.

Normen en specificaties

Afmetingen: 125 x 505 x 110 mm

Uitrusting: 1 x LED MR16

LED 3x1W 8°/32° 3000K / 378 lumen

LED 3x1W 8°/32° 4000K / 399 lumen

Armatuur vermogen: 4,2W (LED 3x1W)

CIE Fluxcode (8°): 95 97 99 100 75

CIE Fluxcode (32°): 96 99 100 100 73

CRI: >80

Levensduur: L70/B50 > 60000h

Kleurtolerantie: MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP 54

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE

Kleuren: Blank aluminiumkleurig - code 9906

Antracietgrijs - code 7916

Verkeerswit - code 9910

Grafietzwart - code 9905