

Connex 7  
35.70714-7916

Ronde buitenverlichtingsmast voor LED 39,2W in 3000K of 4000K.

Het armatuur is opgebouwd uit een ronde buis uit geëxtrudeerd aluminium met een diameter van Ø200mm, een totale lengte van 4300mm en een lengte boven het maaiveld van 3500mm.

In deze buis bevindt zich de elektronische unit welke voorzien is van een drie-polige aansluitklem met aarding, de elektronische driver en de LED boards. Over deze unit wordt een heldere cilindervormige stolp geplaatst die deze unit IP65 waterdicht afsluit.

De bovenzijde van de armatuur wordt afgesloten door een cilindervormige kop uit opale PMMA met eenzelfde diameter als de paal welke aan de bovenzijde is afgesloten. De kop wordt op de basis bevestigd door middel van een schroefmof.

Beneden aan de paal op ca. 50cm van het maaiveld is er een zekeringspoortje voorzien die toelaat de buitenverlichtingspaal op een eenvoudige manier aan te sluiten. Het onderste gedeelte van de mast (80cm) wordt in de grond gebetonneerd zodat de maximale hoogte boven het maaiveld 3500mm bedraagt. Het geheel is in een matte structuurlak gelakt volgens het poedercoatingprocédé. Dit garandeert een UV-, weers- en krasbestendige afwerklaag.

Normen en specificaties.

Afmetingen: Ø200 x 3500mm

Uitrusting: LED 39,2W 3000K (7330 lumen bruto lichtstroom)

LED 39,2W 4000K (7670 lumen bruto lichtstroom)

Armatuur vermogen: 43W

CIE Fluxcode: 15 40 69 57 71

Levensduur: L80/B10 > 72000h

CRI: >80

Kleurtolerantie: MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP65

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE

Kleuren: Blank aluminiumkleurig - code 9906

Antracietgrijs - code 7916

Verkeerswit - code 9910

Grafietzwart - code 9905