

M1-E
35.14013-7916

De paalarmatuur bestaat uit een sierlijk lijnenspel van een geëtrudeerd profiel met afmetingen 40x40mm, wat een gevoel van oneindigheid creëert. Dit profiel heeft een wanddikte van 2mm, een gewicht van 1014 gram/meter. Het lijnenspel wordt gemonteerd op een basisplaat met een dikte van 10mm.

De armatuur is voorzien van een IP65 ledstrip in 3000 of 4000 Kelvin en elektronische driver. De ledstrip wordt afschermd door middel van een gesatineerde LED diffusor.

Het geheel is in een matte structuurlak gelakt volgens het poedercoatingprocédé.

Dit garandeert een UV-, weers- en krasbestendige afwerklaag. Het lijnenspel en de basisplaat zijn verkrijgbaar in een verschillende RAL kleur.

Normen en specificaties.

Afmetingen: 390 x 400 x 330mm

Uitrusting: LED 14,4W 3000 Kelvin (1120 lumen bruto lichtstroom)

LED 14,4W 4000 Kelvin (1200 lumen bruto lichtstroom)

Armatuur vermogen: 15,8W

CIE fluxcode: 49 80 96 100 66

Levensduur: L80/B10 = 30000h

CRI: >80

Kleurtolerantie: MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP65

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE

Kleuren: Blank aluminiumkleurig - code 9906

Antracietgrijs - code 7916

Verkeerswit - code 9910

Grafietzwart - code 9905