

Sferio Direct - MPO - LO - RAL 9003  
07.36010024-9003

Plafond inbouwarmatuur zonder afwerkrand uitgerust voor LED.

Het armatuur bestaat uit een ronde inbouwbasis van witgelakte staalplaat.

Deze basis bevat de elektronische driver, al dan niet 1-10V of DALI/TD dimbaar, de aansluitklem en de LED patine. Ze is eveneens voorzien van de nodige kabeldoorvoer openingen. Het armatuur wordt uitgerust met beugels die op het plafond geschroefd worden. De basis wordt op een eenvoudige manier via de binnenzijde van het toestel met behulp van de vleugelmoeren op de beugel bevestigd. De opening tussen plafond en armatuur wordt bepleisterd zodat het armatuur naadloos aansluit tegen het plafond. Het inbouwhuis wordt aan de onderzijde afgeschermd door een ronde microprismatische PMMA plexi die in het inbouwhuis bevestigd wordt. Het geheel van de metalen wordt gelakt volgens het poedercoatings procédé, in kleur RAL 9003.

Normen en specificaties

Afmetingen: Ø300/400/500/650 x 100 mm

Inbouwmaat: Ø316/416/516/666 x 100 mm

Uitrusting: Ø300mm - LED 8W/880 lumen 3000 of 4000 Kelvin

Ø300mm - LED 14W/1730 lumen 3000 of 4000 Kelvin

Ø400mm - LED 13W/1740 lumen 3000 of 4000 Kelvin

Ø400mm - LED 29W/3580 lumen 3000 of 4000 Kelvin

Ø500mm - LED 18W/2480 lumen 3000 of 4000 Kelvin

Ø500mm - LED 35W/4860 lumen 3000 of 4000 Kelvin

Ø650mm - LED 28W/3860 lumen 3000 of 4000 Kelvin

Ø650mm - LED 52W/7250 lumen 3000 of 4000 Kelvin

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP20

CIE Fluxcode: 60 87 97 100 100

CRI: 80

Levensduur: L80/B10 = 50000h

Kleurtolerantie: MacAdam 3

UGR: <19

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE