

Scorta Direct - MPO - HO - RAL 9003
07.86010213-9003

Vierkant plafond inbouwarmatuur voor directe lichtverdeling uitgerust met LED.

Het armatuur bestaat uit een vierkante inbouwbasis van witgelakte staalplaat.

Deze basis bevat de elektronische driver, al dan niet 1-10V of DALI/TD dimbaar, de aansluitklem en de LED patine. Ze is eveneens voorzien van de nodige kabeldoorvoer openingen. Het armatuur wordt uitgerust met beugels die op het plafond geschroefd worden. De basis wordt op een eenvoudige manier via de binnenzijde van het toestel met behulp van de vleugelmoeren op de beugel bevestigd. De opening tussen plafond en armatuur wordt bepleisterd zodat het armatuur naadloos aansluit tegen het plafond. Het inbouwhuis wordt aan de onderzijde afgeschermd door een microprismatische PMMA plexi die in het inbouwhuis bevestigd wordt. Het geheel van de metalen wordt gelakt volgens het poedercoatings procédé, in kleur RAL 9003.

Normen en specificaties

Afmetingen: Vierkant 330/420/612 x 107mm

Uitrusting: 340x340mm - LED 12W/1360 lumen 3000 of 4000 Kelvin
340x340mm - LED 18W/2010 lumen 3000 of 4000 Kelvin
420x420mm - LED 20W/2370 lumen 3000 of 4000 Kelvin
420x420mm - LED 29W/3450 lumen 3000 of 4000 Kelvin
612x612mm - LED 40W/5200 lumen 3000 of 4000 Kelvin
612x612mm - LED 65W/8500 lumen 3000 of 4000 Kelvin

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP20

CIE Fluxcode: 58 87 97 100 100

CRI: 80

Levensduur: L80/B10 = 50000h

Kleurtolerantie: MacAdam 3

UGR: <19

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE