

Rekta 30 SAPP - satiné - IP65 - RAL
35.23000054-9999

Armatuur bestaande uit een vierkant verlichtingsprofiel uit geëxtrudeerd Alu, met afmetingen 30x30mm. Dit profiel heeft een wanddikte van 1,5mm en een gewicht van 653gr./m.

Het verlichtingsprofiel is geschikt voor IP65 LED strips in 3000 en 4000 Kelvin.

Het profiel is geschikt voor inbouw in SAPP plafond door middel van L-vormige beugels welke achter de dragers haken van het SAPP plafond. Deze beugels zijn voorzien van de nodige bevestigingsgaten voor een valbeveiliging.

Het profiel vertoont inwendig een aantal ribben en sleuven die de starheid bevorderen en toelaten de LED strips rechtstreeks in het profiel te kleven.

De LED strip is standaard uitgerust met een elektronische waterdichte IP65 driver (apart te bestellen) die los tegen het vaste plafond wordt bevestigd. Deze drivers kunnen tevens op aanvraag uitgerust worden in een 1-10V of een DALI dimbare versie.

De onderzijde van het profiel doet dienst als lichtuittredende opening en wordt afgedekt door een gelijkliggende gesatineerde LED plexi uit PMMA.

De armaturen worden standaard geleverd met een 30cm lange kabel die verbonden dient te worden met de driver.

De profielen worden standaard geleverd in een RAL kleur naar keuze volgens het polyester poedercoating procédé.

Normen en specificaties.

Afmetingen: 30 x 90 x 630/930/1230/1530mm

Uitrusting: IP65 LED strip 19,2W/meter

Bruto lichtstroom: 630mm - 11,6W - 1010 lumen - 3000 Kelvin

630mm - 11,6W - 1031 lumen - 4000 Kelvin

930mm - 17,3W - 1515 lumen - 3000 Kelvin

930mm - 17,3W - 1547 lumen - 4000 Kelvin

1230mm - 23,1W - 2020 lumen - 3000 Kelvin

1230mm - 23,1W - 2063 lumen - 4000 Kelvin

1530mm - 28,8W - 2525 lumen - 3000 Kelvin

1530mm - 28,8W - 2579 lumen - 4000 Kelvin

Armatuur vermogen: 21,2W/meter

CIE Fluxcode: 50 80 96 100 67

Levensduur LED strip : L70/B10 > 50000 uren

CRI: 80

Kleurtolerantie: MacAdam 3

Klasse: III

Beschermingsgraad: IP 20

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE