

Annoo 1.1
35.16005-9906

Wandarmatuur uitgerust met LED 10W.

De armatuur bestaat uit een basis met een vorm van een halve koker met lengte van 120mm welke door middel van een bevestigingsplaat op de muur wordt bevestigd.

In de halfronde voorzijde van de basis wordt een ring uit aluminium horizontaal bevestigd. De ring is voorzien van een ronde PCB met LED's en voedingen die waterdicht zijn ingegoten. Deze PCB zit geklemd in een gesatineerde polycarbonate ronde afscherming die in de ring geklipst wordt en het geheel afsluit en dienst doet als lichtuitredende opening.

Het geheel is in een matte structuurlak gelakt volgens het poedercoatingprocédé.

Dit garandeert een UV-, weers- en krasbestendige afwerklaag.

Normen en specificaties.

Afmetingen: 200 x 120 x 220mm

Uitrusting: LED 10W 3000K

Armatuurlichtstroom : 460 lumen

Armatuur vermogen: 10W

CIE Fluxcode: 12 35 66 50 100

Levensduur: L80/B10 = 50000h

CRI: >80

Kleurtolerantie: MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP 65

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE

Kleuren: Blank aluminiumkleurig - code 9906

Antracietgrijs - code 7916

Verkeerswit - code 9910

Grafietzwart - code 9905