

**Annoo 3.1**  
**35.16015-9905**

Wandarmatuur uitgerust met LED 10W.

De armatuur bestaat uit een ring uit aluminium die verticaal op de muur wordt bevestigd. De ring is voorzien van een ronde PCB met LED's en voedingen die waterdicht zijn ingegoten. Deze PCB zit geklemd in een gesatineerde polycarbonate ronde afscherming die in de ring geklipst wordt en het geheel afsluit en dienst doet als lichtuittredende opening.

Het geheel is in een matte structuurlak gelakt volgens het poedercoatingprocédé.

Dit garandeert een UV-, weers- en krasbestendige afwerklaag.

Normen en specificaties.

Afmetingen: 200 x 200 x 30mm

Uitrusting: LED 10W 3000K

Armatuurlichtstroom : 460 lumen

Armatuur vermogen: 10W

CIE Fluxcode: 12 35 66 50 100

Levensduur: L80/B10 = 50000h

CRI: >80

Kleurtolerantie: MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP 65

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE

Kleuren: Blank aluminiumkleurig - code 9906

Antracietgrijs - code 7916

Verkeerswit - code 9910

Grafietzwart - code 9905