

**Artres**  
**35.63918-9905**

Mastarmatuur geschikt voor buitenopstelling uitgerust voor LED 50W 3000K/4000K.

De verlichtingsarmatuur bestaat uit een grondstuk van geëxtrudeerd aluminium 150 x 300 x 800 mm. De onderzijde is voorzien van een wartelingang voor elektrische voeding. De paal uit geëxtrudeerd aluminium met een wanddikte van 3 mm, vertoont in vooraanzicht een rechthoekige omgekeerde U-vorm en in zijaanzicht een balkvolume. Onderaan in één van de benen bevindt zich de driepolige aansluitklem met aardig, toegankelijk via een toegangsdeurtje dat afsluitbaar is d.m.v. een 3-kant sleutel.

In de kopse zijde bevindt zich eveneens een rechthoekige lichtuitredende opening, hermetisch afgesloten door een helderen hittebestendig rechthoekig borrosilicaatglas.

De lampwisseling vindt plaats door het verwijderen van de bovenplaat.

In de behuizing bevinden zich de elektrische componenten zoals een driepolige aansluitklem, een LED unit uit geanodiseerd aluminium, waar de LED modules op gemonteerd zijn, en een elektronische driver. De unit wordt waterdicht (IP65) afgesloten door middel van een dichting en afdekglas.

Het geheel is in een matte structuurlak gelakt volgens het poedercoatingprocédé.

Dit garandeert een UV-, weers- en krasbestendige afwerklaag.

Normen en specificaties.

Afmetingen: 300 x 3500 x 150mm

Uitrusting: LED 50W 3000K (4150 lumen bruto lichtstroom)  
LED 50W 4000K (4350 lumen bruto lichtstroom)

Armatuur vermogen: 55W

CIE Fluxcode: 56 86 97 97 64

Levensduur: L80/B10 = 50000h

CRI: >80

Kleurtolerantie: MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP 65

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE

Kleuren: Blank aluminiumkleurig - code 9906

Antracietgrijs - code 7916

Verkeerswit - code 9910

Grafietzwart - code 9905