

Clip
35.17300-9910

Mastarmatuur geschikt voor buitenopstelling uitgerust voor LED 30W.

De mast, uit geëxtrudeerd aluminium met een wanddikte van 4 mm, wordt gekenmerkt door strakke lijnen welke onder een hoek van 90° met elkaar worden verbonden en wat resulteert in een zéér minimalistisch geheel. De armaturen vertonen in vooraanzicht een balkvorm en in zij-aanzicht een samengesteld lijnenspel. Het voorste deel van het armatuur herbergt de LED module en heeft een vermogen van 6W. De onderzijde is de lichtuitredende opening welke hermetisch wordt afgesloten door een gesatineerd rechthoekig floatglas. Beneden aan de mast op ca. 50cm van het maaiveld is er aan de achterzijde een zekeringspoortje voorzien die toelaat de buitenverlichtingspaal op een eenvoudige manier aan te sluiten. Het armatuur wordt d.m.v. een ingraafstuk van 80cm in de grond verankerd.

Het geheel is in een matte structuurlak gelakt volgens het poedercoatingprocédé.

Dit garandeert een UV-, weers- en krasbestendige afwerklaag.

Normen en specificaties.

Afmetingen: 200 x 3500 x 150mm

Uitrusting: LED 30W 3000K (3050 lumen bruto lichtstroom)

Armatuur vermogen: 36W

CIE Fluxcode: 58 87 98 96 50

Levensduur: L80/B10 = 50000h

CRI: >80

Kleurtolerantie: MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP 65

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE

Kleuren: Blank aluminiumkleurig - code 9906

Antracietgrijs - code 7916

Verkeerswit - code 9910

Grafietzwart - code 9905