

Crono
35.18010-9905

Paalarmatuur geschikt voor buitenopstelling uitgerust voor LED 12,6W.

Het armatuur, uit aluminium, wordt gekenmerkt door een balkvormige kop met afgeronde voorzijde. Deze kop vertoont zowel in voor- als in zijaanzicht een balkvorm. De behuizing herbergt de LED module en heeft een vermogen van 12,6W. De onderzijde is de lichtuittrekkende opening welke hermetisch wordt afgesloten door een gesatineerd rond floatglas.

De kop wordt bevestigd tegen een paal uit geëxtrudeerd aluminium van 150x40mm. In deze paal bevindt zich eveneens de elektronische driver. De elektrische voeding gebeurt via de 3 polige aansluitklem die via een deurtje aan de achterzijde van de paal bereikbaar is. De paal wordt d.m.v. 2 schroeven verankerd met het fundament of de ingraafsokkel.

Het geheel is in een matte structuurlak gelakt volgens het poedercoatingprocédé. Dit garandeert een UV-, weers- en krasbestendige afwerklaag.

Normen en specificaties.

Afmetingen: 150 x 600x 220mm

Uitrusting: LED 12,6W 3000K (1350 lumen bruto lichtstroom)

Armatuur vermogen: 13,9W

CIE Fluxcode: 53 87 99 98 54

Levensduur: L80/B10 = 50000h

CRI: >80

Kleurtolerantie: MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP65

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE

Kleuren: Blank aluminiumkleurig - code 9906

Antracietgrijs - code 7916

Verkeerswit - code 9910

Grafietzwart - code 9905