

Linea
35.60729-9906

Wandarmatuur voor buiten geschikt voor LED 3000K 3W.

Het armatuur is opgebouwd uit een basis die aan de rugzijde een opening bevat voor de kabelinvoer en een aantal sleufgaten voor de montage op de wand. Tevens is deze voorzien van een driepolige aansluitklem, een LED unit uit geanodiseerd aluminium, waar de LED module op gemonteerd is, en een elektronische driver. De unit wordt waterdicht (IP65) afgesloten door middel van een dichting en afdekglas. Over het wandmontageprofiel wordt een balkvormig huis geschoven eveneens vervaardigd uit aluminium extrusie. Het huis wordt door middel van twee inbusschroeven verankerd met de basis. Dit huis is aan de onderzijde of bovenzijde voorzien van een rechthoekige lichtopening die wordt afgedekt door een hittebestendig veiligheidsglas dat met het huis verlijmd zit. Het geheel is in een matte structuurlak gelakt volgens het poedercoatingprocédé. Dit garandeert een UV-, weers- en krasbestendige afwerklaag.

Normen en specificaties.

Afmetingen: 55 x 210 x 110mm

Uitrusting: LED 3W 3000 Kelvin (305 lumen bruto lichtstroom)

Armatuur vermogen: 6W

CIE fluxcode: 73 94 99 100 79

Levensduur: L80/B10 = 50000h

CRI: >80

Kleurtolerantie: MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP65

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE

Kleuren: Blank aluminiumkleurig - code 9906

Antracietgrijs - code 7916

Verkeerswit - code 9910

Grafietzwart - code 9905