

Tarres-1
35.65219-9910

Paalarmatuur geschikt voor buitenopstelling uitgerust voor LED 2x3W.

De paal, uit geëxtrudeerd aluminium met een wanddikte van 2 mm, vertoont in vooraanzicht een rechthoekige vorm met inliggende reflector en in zijaanzicht een balkvolume. In de kopse zijde bevindt zich eveneens een rechthoekige lichtuittredende opening, hermetisch afgesloten door een helderen hittebestendig rechthoekig borrosilicaatglas.

Het licht wordt gestuurd door een asymmetrische aluminium reflector voorzien in dezelfde kleur als het armatuur.

De lampwisseling vindt plaats door het verwijderen van de bovenplaat.

De elektrische voeding gebeurt via de 3 polige aansluitklem die op één van de L-vormige voetjes uit gegoten aluminium is bevestigd. Het armatuur wordt over deze voetjes geschoven en zijdelings met elk 2 metaalschroeven verankert. Deze voetjes worden bij de plaatsing op het fundament of de ingraafsokkel bevestigd.

Het geheel is in een matte structuurlak gelakt volgens het poedercoatingprocédé.

Dit garandeert een UV-, weers- en krasbestendige afwerklaag.

Normen en specificaties.

Afmetingen: 200 x 600 x 100mm

Uitrusting: LED 6W 3000K (610 lumen bruto lichtstroom)

Armatuur vermogen: 8W

CIE Fluxcode: 37 67 85 80 78

Levensduur: L80/B10 = 50000h

CRI: >80

Kleurtolerantie: MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP 65

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE

Kleuren: Blank aluminiumkleurig - code 9906

Antracietgrijs - code 7916

Verkeerswit - code 9910

Grafietzwart - code 9905