

Vivace 7.2  
06.23790-9906

Wandarmatuur uitgerust voor LED 24W in 3000K of 4000K.

Het geheel is samengesteld uit een balkvormige sokkel uit geëxtrudeerd aluminium met daarop een rechthoekig kader gemaakt uit een vierkant extrusieprofiel. Afmetingen wandsokkel ca 400 x 300 x 45 mm

In de basis van dit rechthoekig kader bevindt zich het aansluitgedeelte voorzien van een driepolige aansluitklem met aarding. Het aansluitcompartiment wordt afgesloten door een inliggend deksel bevestigd door twee RVS-inbusschroeven.

Het lampenhuis heeft een trapeziële vorm. Dit huis bevat de COB LED modules en een wit gelakte reflector van 99,9 % zuiver aluminium.

Het lichtarmatuur wordt afgesloten door een hittebestendig opaal afdekglas.

Het armatuur is 360° draaibaar t.o.v. de horizontale as.

Het geheel is in een matte structuurlak gelakt volgens het poedercoatingprocédé.

Dit garandeert een UV-, weers- en krasbestendige afwerklaag.

Normen en specificaties.

Afmetingen: 400 x 260 x 310/380mm

Uitrusting: LED 24W 3000 Kelvin (2440 lumen bruto lichtstroom)

LED 24W 4000 Kelvin (2560 lumen bruto lichtstroom)

Armatuur vermogen: 29W

CIE fluxcode: 53 83 97 99 73

Levensduur: L80/B10 = 50000h

CRI: >80

Kleurtolerantie: MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP54

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE

Kleuren: Blank aluminiumkleurig - code 9906

Antracietgrijs - code 7916

Verkeerswit - code 9910

Grafietzwart - code 9905