

Rekta 30 SAPP - satiné - HO 150mA - Secours - RAL  
07.23001503-9999

**Caractéristiques de l'armature**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Montage                   | Encastré              |
| Diffusion lumineuse       | Direct                |
| Couverture pour armatures | diffuseur satiné      |
| Degré de protection       | IP 20                 |
| Matériel                  | Aluminium             |
| Finition                  | Couleur RAL aux choix |
| Certifications            | CE, ISO 9001          |

**Caractéristiques électriques**

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Classe électrique  | I                           |
| Alimentation       | 230V                        |
| Ballast            | Alimentation par le courant |
| module de sécurité | 1 heure autonomie           |

**Caractéristiques des lampes**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe           | LED 3000K        |
| Wattage                 | 3,2W             |
| Flux lumineux brut      | 6400             |
| Luminaire puissance     | 35,2W            |
| Nombre                  | 10               |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 72000h |
| Tolérance de couleur    | MacAdam 3        |
| CRI                     | >80              |

**Caractéristiques photométriques**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| UGR           | 25,7/26,0       |
| Code flux CIE | 50 80 96 100 67 |

**Dimensions**

|   |         |
|---|---------|
| A | 2804 mm |
|---|---------|

**Remarques**

diffuseur satiné LED 150mA module de sécurité 1 heure autonomie



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015