

Rekta 30 SAPP - satiné - HO 325mA - RAL  
07.23004663-9999

**Caractéristiques de l'armature**

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001



**Caractéristiques électriques**

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD

**Caractéristiques des lampes**

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	7,2W
Flux lumineux brut	7680
Luminaire puissance	47,5W
Nombre	6
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

**Caractéristiques photométriques**

UGR	28,0/28,3
Code flux CIE	50 80 96 100 67

**Dimensions**

A	1684 mm
---	---------

**Remarques**

diffuseur satiné LED 325mA



**ENERGY**

A  
B Verrijgbaar op aanvraag.  
C Disponible sur demande.  
D Available on request.  
E  
F Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015