

Rekta 30 SAPP - satiné - HO 325mA - RAL  
07.23004664-9999

### Caractéristiques de l'armature

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Montage                   | Encastré              |
| Diffusion lumineuse       | Direct                |
| Couverture pour armatures | diffuseur satiné      |
| Degré de protection       | IP 20                 |
| Matériel                  | Aluminium             |
| Finition                  | Couleur RAL aux choix |
| Certifications            | CE, ISO 9001          |

### Caractéristiques électriques

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Classe électrique | I                                   |
| Alimentation      | 230V                                |
| Ballast           | Alimentation par le courant DALI/TD |

### Caractéristiques des lampes

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe           | LED 4000K        |
| Wattage                 | 7,2W             |
| Flux lumineux brut      | 8040             |
| Luminaire puissance     | 47,5W            |
| Nombre                  | 6                |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 72000h |
| Tolérance de couleur    | MacAdam 3        |
| CRI                     | >80              |

### Caractéristiques photométriques




|               |                 |
|---------------|-----------------|
| UGR           | 28,0/28,3       |
| Code flux CIE | 50 80 96 100 67 |

### Dimensions

|   |         |
|---|---------|
| A | 1684 mm |
|---|---------|

### Remarques

diffuseur satiné LED 325mA



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**MULTILINE®**

**WXYZ**  
kWh/1000h

2019/2015