


Rekta 30 SAPP - satiné - HO 325mA - Secours - RAL  
07.23001694-9999

### Caractéristiques de l'armature

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001



### Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant
module de sécurité	1 heure autonomie

### Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	7,2W
Flux lumineux brut	12060
Luminaire puissance	71,3W
Nombre	9
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

### Caractéristiques photométriques



UGR	28,0/28,3
Code flux CIE	50 80 96 100 67

### Dimensions

A	2524 mm
---	---------

### Remarques

diffuseur satiné LED 325mA module de sécurité 1 heure autonomie



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015