

Hideline 65x90 Direkt/Indirekt - BAP - LO 400mA - RAL  
04.70320154-9999

**Leuchtdaten**

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	BAP Raster
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

**Elektrische Eigenschaften**

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	4,5W
Brutto Lichtstrom	7380
Lichtleistung Leuchte	44,6W
Anzahl	9
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische Daten**

UGR	<19
CIE Fluxcode	90 99 100 100 68
CIE Fluxcode Indirekt	00 00 00 00 67

**Abmessungen**

A	1410 mm
---	---------

**Bemerkungen**

Pendelleuchte - Direkt/Indirekt - LO 400mA - BAP raster - RAL



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015