

Nhua - satiniert - HO 150mA - ANO
05.19004553-0001

Leuchtendaten

| | |
|--------------------|------------------------|
| Montage | Decke |
| Lichtaustritt | Direkt-Indirekt |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung |
| Schutzgrad | IP 40 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | eloxierte Verarbeitung |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |



Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |

Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp | LED 3000K |
| Wattleistung | 3,2W |
| Brutto Lichtstrom | 3200 |
| Lichtleistung Leuchte | 17,6W |
| Anzahl | 5 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 72000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------|----------------|
| UGR | >19 |
| CIE Fluxcode | 34 61 83 76 75 |

Abmessungen

| | |
|---|---------|
| A | 1414 mm |
|---|---------|

Bemerkungen

Deckenleuchte - HO 150mA - satiniert - ANO



ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE®

WXYZ
kWh/1000h

2019/2015