

Nhua - satiniert - HO 150mA - ANO  
06.19000543-0001

**Leuchtendaten**

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Montage            | Wand                   |
| Lichtaustritt      | Direkt-Indirekt        |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung   |
| Schutzgrad         | IP 40                  |
| Gehäuse            | Aluminium              |
| Verarbeitung       | eloxierte Verarbeitung |
| Prüfzeichen        | CE, ISO 9001           |



**Elektrische Eigenschaften**

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Schutzklasse   | I                      |
| Einspeisung    | 230V                   |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert |

**Lampeneigenschaften**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp               | LED 3000K        |
| Wattleistung          | 3,2W             |
| Brutto Lichtstrom     | 2560             |
| Lichtleistung Leuchte | 14,1W            |
| Anzahl                | 4                |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 72000h |
| Farbtoleranz          | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

**Lichttechnische Daten**

|              |                |
|--------------|----------------|
| UGR          | >19            |
| CIE Fluxcode | 34 61 83 76 75 |

**Abmessungen**

|   |         |
|---|---------|
| A | 1134 mm |
|---|---------|

**Bemerkungen**

Wandleuchte - HO 150mA - satiniert - ANO



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015