

Rekta 30 SAPP - BAP - LO 500mA - Nood - 2 armaturen - RAL
07.23121233-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	BAP raster
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding
Noodset	1 uur - zelftest

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	5,7W
Bruto lichtstroom	2 x 2850
Armatuur vermogen	37,6W
Aantal	2 x 3
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens

UGR	17,0/18,2
CIE Fluxcode	90 99 100 100 68

Afmetingen

A	844 mm
---	--------

Opmerkingen

BAP - LO 500mA - Nood autonomie van 1 uur - 2 armaturen - RAL



ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015