

Rekta 30 SAPP - BAP - LO 500mA - Nood - 2 armaturen - RAL
07.23121243-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	BAP raster
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding
Noodset	1 uur - zelftest

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	5,7W
Bruto lichtstroom	2 x 3800
Armatuur vermogen	50,2W
Aantal	2 x 4
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens


UGR	17,0/18,2
CIE Fluxcode	90 99 100 100 68

Afmetingen

A	1124 mm
---	---------

Opmerkingen

BAP - LO 500mA - Nood autonomie van 1 uur - 2 armaturen - RAL



ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B
 Disponible sur demande.
C
D
 Available on request.
E
 Auf Anfrage.
F
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015