

Punto - Klar - DALI - RAL 9003 / RAL 9003
05.34304003-9003

Leuchtdaten

| | |
|--------------------|----------------------|
| Montage | 3-Phasen Schiene |
| Lichtaustritt | Spot |
| Leuchten Abdeckung | Glas |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | RAL 9003 Signalweiss |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |

Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |

Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp | LED 3000K 50° |
| Wattleistung | 20W |
| Lichtleistung Leuchte | 20W |
| Leuchtenlichtstrom | 1580 |
| Anzahl | 1 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 = 50000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >90 |



ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015