

Biko Direct - BAP - LO 500mA - RAL  
07.44024254-9999

**Armatuurgegevens**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Montage           | Plafondinbouw        |
| Lichtuittreding   | Direct               |
| Afscherming       | BAP raster           |
| Beschermingsgraad | IP 20                |
| Behuizing         | Aluminium            |
| Afwerking         | RAL kleur naar keuze |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001         |

**Elektrische Gegevens**

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Veiligheidsklasse   | I                     |
| Voeding             | 230V                  |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding DALI/TD |

**Lampgegevens**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype              | LED 4000K        |
| Wattage               | 5,7W             |
| Bruto lichtstroom     | 5000             |
| Armatuur vermogen     | 31,4W            |
| Aantal                | 5                |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 72000h |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

**Lichttechnische gegevens**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| UGR          | <19              |
| CIE Fluxcode | 93 99 100 100 61 |

**Afmetingen**

|   |         |
|---|---------|
| A | 1404 mm |
|---|---------|

**Opmerkingen**

Inbouwarmatuur - Direct - LO 500mA - BAP raster - RAL



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015