

Rekta 80x100 Direct - MPO - HO 150mA - ANO  
05.68014554-0001

**Armatuurgegevens**

Montage	Plafond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	micro prismatische optiek
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	geanodiseerde afwerking
Keurmerken	CE, ISO 9001



**Elektrische Gegevens**

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 4000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	3350
Armatuur vermogen	17,6W
Aantal	5
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische gegevens**

UGR	<19
CIE Fluxcode	61 91 99 100 60

**Afmetingen**

A	1410 mm
---	---------

**Opmerkingen**

Plafondarmatuur - Direct - HO 150mA - MPO - ANO



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015