

Rekta 80x100 Direct - MPO - HO 150mA - ANO  
04.68014573-0001

**Caractéristiques de l'armature**

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Montage                   | Suspendu                   |
| Diffusion lumineuse       | Direct                     |
| Couverture pour armatures | diffuseur microprismatique |
| Degré de protection       | IP 20                      |
| Matériel                  | Aluminium                  |
| Finition                  | finition anodisée          |
| Certifications            | CE, ISO 9001               |



**Caractéristiques électriques**

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Classe électrique | I                                   |
| Alimentation      | 230V                                |
| Ballast           | Alimentation par le courant DALI/TD |

**Caractéristiques des lampes**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe           | LED 3000K        |
| Wattage                 | 3,2W             |
| Flux lumineux brut      | 4480             |
| Luminaire puissance     | 24,6W            |
| Nombre                  | 7                |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 72000h |
| Tolérance de couleur    | MacAdam 3        |
| CRI                     | >80              |

**Caractéristiques photométriques**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| UGR           | <19             |
| Code flux CIE | 61 91 99 100 60 |

**Dimensions**

|   |         |
|---|---------|
| A | 1970 mm |
|---|---------|

**Remarques**

Luminaire suspendu - Direct - HO 150mA - MPO - ANO



**ENERGY**

A  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B  
 Disponible sur demande.  
C  
D  
 Available on request.  
E  
F  
 Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015