

Sferio Direct - MPO - MO - RAL 9003  
05.36014164-9003

**Caractéristiques de l'armature**

Montage	Plafond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur microprismatique
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	RAL 9003 Blanc de sécurité
Certifications	CE, ISO 9001



**Caractéristiques électriques**

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation DALI

**Caractéristiques des lampes**

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	195W
Luminaire puissance	195W
Luminaire flux lumineux	20110
Nombre	1
Durée de vie module LED	L80/B10 = 50000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

**Caractéristiques photométriques**

UGR	<19
Code flux CIE	60 87 97 100 100

**Dimensions**

A	1200 mm
---	---------

**Remarques**

Applique - Direct - MPO - MO - RAL 9003



**ENERGY**

A  
B Verrijgbaar op aanvraag.  
C Disponible sur demande.  
D Available on request.  
E  
F Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015