

Sferio Direct/Indirect - MPO - MO - RAL 9006  
05.36114134-9006

**Armatuurgegevens**

Montage	Plafond
Lichtuittreding	Direct-Indirect
Afscherming	micro prismatische optiek
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9006 Blank aluminiumkleurig
Keurmerken	CE, ISO 9001



**Elektrische Gegevens**

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 4000K
Wattage	50W
Armatuur vermogen	50W
Armatuur lichtstroom	7760
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische gegevens**

UGR	<19
CIE Fluxcode	60 87 97 56 100

**Afmetingen**

A	500 mm
---	--------

**Opmerkingen**

Plafondarmatuur - Direct/Indirect - MPO - MO - RAL 9006



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015