

Sferio Direct/Indirect - MPO - MO - RAL 9006
05.36116113-9006

Caractéristiques de l'armature

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Montage | Plafond |
| Diffusion lumineuse | Direct-Indirect |
| Couverture pour armatures | diffuseur microprismatique |
| Degré de protection | IP 20 |
| Matériel | Aluminium |
| Finition | RAL 9006 Aluminium blanc |
| Certifications | CE, ISO 9001 |



Caractéristiques électriques

| | |
|-------------------|------------------------|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |
| Ballast | Alimentation touch-dim |

Caractéristiques des lampes

| | |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe | LED 3000K |
| Wattage | 21W |
| Luminaire puissance | 21W |
| Luminaire flux lumineux | 2627 |
| Nombre | 1 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 = 50000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Caractéristiques photométriques



| | |
|---------------|-----------------|
| UGR | <19 |
| Code flux CIE | 60 87 97 56 100 |

Dimensions

| | |
|---|--------|
| A | 300 mm |
|---|--------|

Remarques

Applique - Direct/Indirect - MPO - MO - RAL 9006



ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015