

Sferio Direkt - MPO - LO - RAL 9003  
07.36016043-9003

**Leuchtendaten**

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Mikroprismen Optik
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9003 Signalweiss
Prüfzeichen	CE, ISO 9001



**Elektrische Eigenschaften**

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Einspeisung touch-dim

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	28W
Lichtleistung Leuchte	28W
Leuchtenlichtstrom	3609
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische Daten**

UGR	<19
CIE Fluxcode	60 87 97 100 100

**Abmessungen**

A	650 mm
---	--------

**Bemerkungen**

Einbauleuchte (randlos) - Direkt - MPO - LO - RAL 9003



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**MULTILINE®**

**WXYZ**  
kWh/1000h

2019/2015