

Sferio Direkt/Indirekt - MPO - MO - RAL 9003  
11.36017108-9003

**Leuchtendaten**

Montage	Boden
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	Mikroprismen Optik
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9003 Signalweiss
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

**Elektrische Eigenschaften**

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Einspeisung DALI - separat dimmbar

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	81W
Lichtleistung Leuchte	81W
Leuchtenlichtstrom	11710
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>90

**Lichttechnische Daten**

UGR	<19
CIE Fluxcode	58 87 97 28 100

**Bemerkungen**

Stehleuchte - Direkt/Indirekt - MPO - MO - RAL 9003



**ENERGY**

A ▶  
B ▶ Verkrijgbaar op aanvraag.  
C ▶ Disponible sur demande.  
D ▶  
E ▶ Available on request.  
F ▶ Auf Anfrage.  
G ▶

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015