

Sferio Direct - satiné - MO - IP54 - RAL 9006
35.36004133-9006

Armatuurgegevens

Montage	Plafond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	Opale plexi
Beschermingsgraad	IP 54
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9006 Blank aluminiumkleurig
Keurmerken	CE, ISO 9001



Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	35W
Armatuur vermogen	35W
Armatuur lichtstroom	4684
Aantal	1
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens

UGR	>19
CIE Fluxcode	47 78 95 100 100

Afmetingen

A	500 mm
---	--------

Opmerkingen

Plafondarmatuur - Direct - satiné - MO - IP54 - RAL 9006



ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B
 Disponible sur demande.
C
D
 Available on request.
E
F
 Auf Anfrage.
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015