

Scorta Direct - satiné - HO - ANO  
05.86000224-0001

**Caractéristiques de l'armature**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Montage                   | Plafond           |
| Diffusion lumineuse       | Direct            |
| Couverture pour armatures | Diffuseur opale   |
| Degré de protection       | IP 20             |
| Matériel                  | Aluminium         |
| Finition                  | finition anodisée |
| Certifications            | CE, ISO 9001      |



**Caractéristiques électriques**

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Classe électrique | I                           |
| Alimentation      | 230V                        |
| Ballast           | Alimentation par le courant |

**Caractéristiques des lampes**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe           | LED 4000K        |
| Wattage                 | 29W              |
| Luminaire puissance     | 29W              |
| Luminaire flux lumineux | 3550             |
| Nombre                  | 1                |
| Durée de vie module LED | L80/B10 = 50000h |
| Tolérance de couleur    | MacAdam 3        |
| CRI                     | >80              |

**Caractéristiques photométriques**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| UGR           | >19              |
| Code flux CIE | 46 78 95 100 100 |

**Dimensions**

|   |        |
|---|--------|
| A | 430 mm |
|---|--------|

**Remarques**

Applique - Direct - satiné - HO - ANO



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015