

Scorta Direct/Indirect - MPO - MO - RAL 9003 - S
11.86018103-9003

Armatuurgegevens

Montage	Grond
Lichtuittreding	Direct-Indirect
Afscherming	micro prismatische optiek
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL 9003 Signaalwit
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI - multisensor control

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	68W
Armatuur vermogen	68W
Armatuur lichtstroom	11090
Levensduur LED module	L80/B10 = 50000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens

UGR	<19
CIE Fluxcode	60 87 97 20 100



Opmerkingen

Staande armatuur - Direct/Indirect - MPO - MO - RAL 9003 - zijdelingse uitsnijding

ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B
 Disponible sur demande.
C
D
 Available on request.
E
F
 Auf Anfrage.
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015