

Scorta Direkt/Indirekt - MPO - MO - RAL 9003 S
11.86018107-9003

Leuchtendaten

Montage	Boden
Lichtaustritt	Direkt-Indirekt
Leuchten Abdeckung	Mikroprismen Optik
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9003 Signalweiss
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften


Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Einspeisung DALI - multisensor control

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	68W
Lichtleistung Leuchte	68W
Leuchtenlichtstrom	11090
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>90

Lichttechnische Daten

UGR	<19
CIE Fluxcode	60 87 97 20 100



Bemerkungen

Stehleuchte - Direkt/Indirekt - MPO - MO - RAL 9003 Seitliche Aussparung

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015