

Anilo Direct - satiniert - MO - RAL 9003
04.49002104-9003

Leuchtdaten

Montage	Gependelt
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	Opale Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL 9003 Signalweiss
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert 1-10V

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 4000K
Wattleistung	25W
Lichtleistung Leuchte	25W
Leuchtenlichtstrom	2060
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 = 50000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten

UGR	>19
CIE Fluxcode	47 78 95 100 100

Abmessungen

A	600 mm
---	--------

Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt - satiniert - MO - RAL 9003



ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B
 Disponible sur demande.
C
D
 Available on request.
E
F
 Auf Anfrage.
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015