

Anilo Direct - MPO - HO - RAL 9003
05.49014214-9003

Leuchtdaten

| | |
|--------------------|----------------------|
| Montage | Decke |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Leuchten Abdeckung | Mikroprismen Optik |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | RAL 9003 Signalweiss |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |



Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------|------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Einspeisung DALI |

Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp | LED 4000K |
| Wattleistung | 55W |
| Lichtleistung Leuchte | 55W |
| Leuchtenlichtstrom | 5620 |
| Anzahl | 1 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 = 50000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische Daten



| | |
|--------------|------------------|
| UGR | <19 |
| CIE Fluxcode | 56 84 97 100 100 |

Abmessungen

| | |
|---|--------|
| A | 900 mm |
|---|--------|

Bemerkungen

Deckenleuchte - Direct - MPO - HO - RAL 9003



ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

MULTILINE® **WXYZ** kWh/1000h

2019/2015