

Rekta 40 T2 Direct - satiné - HO 150mA - ANO
06.08000533-0001

Caractéristiques de l'armature

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Montage | Applique |
| Diffusion lumineuse | Direct |
| Couverture pour armatures | diffuseur satiné |
| Degré de protection | IP 20 |
| Matériel | Aluminium |
| Finition | finition anodisée |
| Certifications | CE, ISO 9001 |



Caractéristiques électriques


| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |
| Ballast | Alimentation par le courant |

Caractéristiques des lampes

| | |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe | LED 3000K |
| Wattage | 3,2W |
| Flux lumineux brut | 1920 |
| Luminaire puissance | 10,6W |
| Nombre | 3 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 72000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | 80 |

Caractéristiques photométriques

| | |
|---------------|-----------------|
| UGR | >19 |
| Code flux CIE | 49 80 96 100 66 |



Dimensions

| | |
|---|--------|
| A | 874 mm |
| B | 700 mm |

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015