

Rekta 40 T2 Direct - satiné - HO 150mA - ANO
06.08000544-0001

Armatuurgegevens

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Montage | Wand Opbouw |
| Lichtuittreding | Direct |
| Afscherming | satiné plexi |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Behuizing | Aluminium |
| Afwerking | geanodiseerde afwerking |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |



Elektrische Gegevens


| | |
|---------------------|---------------|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding |

Lampgegevens

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype | LED 4000K |
| Wattage | 3,2W |
| Bruto lichtstroom | 2680 |
| Armatuur vermogen | 14,1W |
| Aantal | 4 |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 72000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | 80 |

Lichttechnische gegevens

| | |
|--------------|-----------------|
| UGR | >19 |
| CIE Fluxcode | 49 80 96 100 66 |



Afmetingen

| | |
|---|---------|
| A | 1154 mm |
| B | 700 mm |

ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015