

Sergeant
35.04193-9906

Armatuurgegevens

| | |
|-------------------|---|
| Montage | Grond |
| Lichtuittreding | Direct |
| Afscherming | Glas |
| Beschermingsgraad | IP 54 |
| Behuizing | Aluminium |
| Afwerking | RAL 9006 blank aluminiumkleurig structuur |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |

Elektrische Gegevens


| | |
|---------------------|---------------|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding |

Lampgegevens

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype | LED 3000K |
| Wattage | 24W |
| Bruto lichtstroom | 2440 |
| Armatuur vermogen | 29W |
| Aantal | 1 |
| Levensduur LED module | L80/B10 = 50000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | 85 |



Lichttechnische gegevens

| | |
|--------------|----------------|
| CIE Fluxcode | 53 83 97 99 73 |
|--------------|----------------|



Opmerkingen

standaard kleurcombinatie: wanddeel in alugrijs, behuizing antraciet!

ENERG  

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015