

Rekta 20 - LRLW - 75mA - RAL
07.42040123-9999

Leuchtendaten

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Montage | Deckeneinbau |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Leuchten Abdeckung | Rasteroptik - weiss matt |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | RAL Farbe nach Wahl |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |



Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------|------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert |

Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp | LED 3000K |
| Wattleistung | 3,0W |
| Brutto Lichtstrom | 1100 |
| Lichtleistung Leuchte | 6,6W |
| Anzahl | 2 |
| Lebensdauer LED Modul | L90/B50 > 50000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische Daten



| | |
|--------------|-----------------|
| UGR | <19 |
| CIE Fluxcode | 96 98 99 100 85 |

Abmessungen

| | |
|---|--------|
| A | 563 mm |
|---|--------|

Bemerkungen

LRLW optiek - 75mA - RAL



ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015