

Rekta 20 - LRLB - 150mA DALI - RAL
07.42054444-9999

Caractéristiques de l'armature

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Montage | Encastré |
| Diffusion lumineuse | Direct |
| Couverture pour armatures | Grille optique - noir mat |
| Degré de protection | IP 20 |
| Matériel | Aluminium |
| Finition | Couleur RAL aux choix |
| Certifications | CE, ISO 9001 |

Caractéristiques électriques

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |
| Ballast | Alimentation par le courant DALI/TD |

Caractéristiques des lampes

| | |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe | LED 4000K |
| Wattage | 6,0W |
| Flux lumineux brut | 4400 |
| Luminaire puissance | 26,4W |
| Nombre | 4 |
| Durée de vie module LED | L90/B50 > 50000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Caractéristiques photométriques

| | |
|---------------|-----------------|
| UGR | <19 |
| Code flux CIE | 99 99 100 99 81 |

Dimensions

| | |
|---|---------|
| A | 1123 mm |
|---|---------|

Remarques

LRLB optiek - 150mA DALI - RAL



ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015