

Snake - satiné - HO 150mA - RAL
05.48004524-9999

Armatuurgegevens

| | |
|-------------------|----------------------|
| Montage | Plafond |
| Lichtuittreding | Direct |
| Afscherming | satiné plexi |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Behuizing | Aluminium |
| Afwerking | RAL kleur naar keuze |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |

Elektrische Gegevens

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding DALI/TD |

Lampgegevens

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype | LED 4000K |
| Wattage | 3,2W |
| Bruto lichtstroom | 1340 |
| Armatuur vermogen | 7,0W |
| Aantal | 2 |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 72000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische gegevens

| | |
|--------------|----------------|
| UGR | >19 |
| CIE Fluxcode | 43 73 91 95 79 |

Afmetingen

| | |
|---|--------|
| A | 950 mm |
|---|--------|

Opmerkingen

Plafondarmatuur - Direct - HO 150mA - satiné - RAL



ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015