

Offside Direct - satiné - 100mA - RAL  
06.47004253-9999

**Caractéristiques de l'armature**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Montage                   | Applique              |
| Diffusion lumineuse       | Direct                |
| Couverture pour armatures | diffuseur satiné      |
| Degré de protection       | IP 20                 |
| Matériel                  | Aluminium             |
| Finition                  | Couleur RAL aux choix |
| Certifications            | CE, ISO 9001          |



**Caractéristiques électriques**

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Classe électrique | I                                   |
| Alimentation      | 230V                                |
| Ballast           | Alimentation par le courant DALI/TD |

**Caractéristiques des lampes**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe           | LED 3000K        |
| Wattage                 | 4,0W             |
| Flux lumineux brut      | 3600             |
| Luminaire puissance     | 22,0W            |
| Nombre                  | 5                |
| Durée de vie module LED | L90/B50 > 50000h |
| Tolérance de couleur    | MacAdam 3        |
| CRI                     | >80              |

**Caractéristiques photométriques**

|               |                |
|---------------|----------------|
| UGR           | >19            |
| Code flux CIE | 50 80 96 99 66 |

**Dimensions**

|   |         |
|---|---------|
| A | 1410 mm |
|---|---------|

**Remarques**

Applique



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015