

Offside Direkt - satiniert - 100mA - RAL  
06.47004223-9999

**Leuchtendaten**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Montage            | Wand                 |
| Lichtaustritt      | Direkt               |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung |
| Schutzgrad         | IP 20                |
| Gehäuse            | Aluminium            |
| Verarbeitung       | RAL Farbe nach Wahl  |
| Prüfzeichen        | CE, ISO 9001         |



**Elektrische Eigenschaften**

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse   | I                              |
| Einspeisung    | 230V                           |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |

**Lampeneigenschaften**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp               | LED 3000K        |
| Wattleistung          | 4,0W             |
| Brutto Lichtstrom     | 1440             |
| Lichtleistung Leuchte | 8,8W             |
| Anzahl                | 2                |
| Lebensdauer LED Modul | L90/B50 > 50000h |
| Farbtoleranz          | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

**Lichttechnische Daten**


|              |                |
|--------------|----------------|
| UGR          | >19            |
| CIE Fluxcode | 50 80 96 99 66 |

**Abmessungen**

|   |        |
|---|--------|
| A | 570 mm |
|---|--------|

**Bemerkungen**

Wand



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015