

Metro-D 100x100mm - 20° einstellbar - ohne Eingießgehäuse  
36.20093-0000

**Leuchtendaten**

Montage	Bodeneinbau
Lichtaustritt	Indirekt - einstellbar
Lichtstärkeverteilung	einstellbar
Leuchten Abdeckung	Glas
Schutzgrad	IP 67
Maximale Belastung	1000 kg übergebar (exklusive Eingießstopf)
T°	<75 °
Gehäuse	Aluminium/Edelstahl
Verarbeitung	Verarbeitung in matt schwarz RAL 9105
Prüfzeichen	CE, ISO 9001



**Elektrische Eigenschaften**

Schutzklasse	III
Einspeisung	24V DC

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 4000K 8°
Wattleistung	3x1W
Brutto Lichtstrom	399
Lichtleistung Leuchte	4,2W
Abschirmglas	Flach - klar
Anzahl	1
Lebensdauer LED Modul	L70/B50 > 60000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	80

**Lichttechnische Daten**

CIE Fluxcode	0 0 0 0 75
--------------	------------



**Bemerkungen**

100x100mm klares Glas 20° einstellbar

**ENERGY**

A ▶  
B ▶ **Verkrijgbaar op aanvraag.**  
C ▶ **Disponible sur demande.**  
D ▶  
E ▶ **Available on request.**  
F ▶  
G ▶ **Auf Anfrage.**

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015