

Sferio Direct - MPO - MO - RAL 9003  
05.36010123-9003

Schijfvormig plafondarmatuur voor directe lichtverdeling uitgerust met LED.

Het armatuur bestaat uit een ronde plaatstalen basis die tegen het plafond wordt bevestigd.. Deze basis bevat de elektronische driver, al dan niet 1-10V of DALI/TD dimbaar, de aansluitklem en de LED platine. Ze is eveneens voorzien van de nodige kabeldoorvoer openingen. Op de basis wordt een aluminium schijf van een gebogen extrusieprofiel bevestigd door middel van verschillende veren.

De onderzijde van dit armatuur wordt afgesloten door een microprismatische PMMA plexi die gemonteerd zit in het gebogen extrusieprofiel.

Het geheel van de metalen wordt gelakt volgens het poedercoatings procédé, in kleur Ral 9010 wit voor de basis en RAL 9006 structuur aluminium, RAL 9003 structuur wit of RAL 9005 structuur zwart voor de zichtbare aluminium schijf.

Normen en specificaties

Afmetingen: Ø300/400/500/600/900/1200 x 75mm

Uitrusting: Ø300mm - LED 8W/880 lumen 3000 of 4000 Kelvin

Ø300mm - LED 14W/1730 lumen 3000 of 4000 Kelvin

Ø400mm - LED 13W/1740 lumen 3000 of 4000 Kelvin

Ø400mm - LED 29W/3580 lumen 3000 of 4000 Kelvin

Ø500mm - LED 18W/2480 lumen 3000 of 4000 Kelvin

Ø500mm - LED 35W/4860 lumen 3000 of 4000 Kelvin

Ø600mm - LED 28W/3860 lumen 3000 of 4000 Kelvin

Ø600mm - LED 52W/7250 lumen 3000 of 4000 Kelvin

Ø900mm - LED 59W/6800 lumen 3000 of 4000 Kelvin

Ø900mm - LED 106W/11490 lumen 3000 of 4000 Kelvin

Ø1200mm - LED 107W/11890 lumen 3000 of 4000 Kelvin

Ø1200mm - LED 195W/20110 lumen 3000 of 4000 Kelvin

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP20

CIE Fluxcode: 60 87 97 100 100

CRI: 80

Levensduur: L80/B10 = 50000h

Kleurtolerantie: MacAdam 3

UGR: <19

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE