

**Artres**  
**35.60109-9906**

Wandarmatuur geschikt voor binnen- en buitenopstelling uitgerust voor LED 3W.

De verlichtingsarmatuur bestaat uit een basisplaat van geanodiseerd aluminium waarop de elektrische componenten zoals een driepolige aansluitklem, een LED unit uit geanodiseerd aluminium, waar de LED module op gemonteerd is, en een elektronische driver. De unit wordt waterdicht (IP65) afgesloten door middel van een dichting en afdekglas. Deze basis doet dienst als wandmontageplaat en is voorzien van een kabel.

Ingang met wurgnippel en twee sleufgaten die een perfecte montage zowel in de horizontale als in de verticale richting toelaten. Een armatuurhuis uit geëxtrudeerd aluminium met min 1.8 wanddikte: De armatuur vertoont in vooraanzicht de vorm van een lange smalle lat en in zijaanzicht een balk met 1 rechthoekige opening waarin het licht reflecteert. Deze opening is in de bovenzijde voorzien van 1 vierkant uitgestanste lichtuittrekkende opening, afgesloten door een helderen vierkant hittebestendig borosilicaatglas. Hierachter bevindt zich de LED lichtbron van 3W.

Het huis wordt op de basis bevestigd door 4 minuscule praktisch onzichtbare inbusschroefjes.

Het geheel is in een matte structuurlak gelakt volgens het poedercoatingprocédé.

Dit garandeert een UV-, weers- en krasbestendige afwerklaag.

Normen en specificaties.

Afmetingen: 55 x 110 x 500mm

Uitrusting: LED 3W 3000K (305 lumen bruto lichtstroom)

Armatuur vermogen: 6W

CIE Fluxcode: 76 89 95 93 37

Levensduur: L80/B10 = 50000h

CRI: >80

Kleurtolerantie: MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP 65

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE

Kleuren: Blank aluminiumkleurig - code 9906

Antracietgrijs - code 7916

Verkeerswit - code 9910

Grafietzwart - code 9905