

Lining  
04.84104863-0001

**Leuchtdaten**

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Montage            | Gependelt              |
| Lichtaustritt      | Direkt-Indirekt        |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung   |
| Schutzgrad         | IP 20                  |
| Gehäuse            | Aluminium              |
| Verarbeitung       | eloxierte Verarbeitung |
| Prüfzeichen        | CE, ISO 9001           |



**Elektrische Eigenschaften**

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse   | I                              |
| Einspeisung    | 230V                           |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |

**Lampeneigenschaften**

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Lamptyp               | LED 3000K                  |
| Wattleistung          | 6,7W                       |
| Brutto Lichtstrom     | 15630                      |
| Lichtleistung Leuchte | 91,4W                      |
| Anzahl                | 6                          |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 72000h           |
| Farbtoleranz          | MacAdam 3                  |
| CRI                   | >80<br>+ 6x LED 3000K 7,1W |

**Lichttechnische Daten**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| UGR                   | >19            |
| CIE Fluxcode          | 49 80 96 99 65 |
| CIE Fluxcode Indirekt | 00 00 00 00 73 |

**Abmessungen**

|   |         |
|---|---------|
| A | 1750 mm |
| B | 60 mm   |
| C | 200 mm  |

**Bemerkungen**

Pendelleuchte - Direkt - HO 225mA - satiniert (bündig) - ANO



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015